
Batterietrennschalter







Kontakte: Kupfe Schutzart: IP4X

| Max. Spannung | Nennstrom | Max. Belastbarkeit | Kontakte | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 24V | 100A | 500A x 5 Sek. | M8 | 100887 |
| Z4V | 150A | 1000A x 5 Sek. | M10 | 102690 |

Eigenschaften: abnehmbarer Betätigungshebel

Kontakte: Kupfer Schutzart: IP43

| Max. Spannung | Nennstrom | Max. Belastbarkeit | Kontakte | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 24V | 100A | 500A x 5 Sek. | M8 | 100888 |



Eigenschaften: Druckknopf Kontakte: versilbertes Kupfer

Schutzart: IP65

| Max. Spannung | Nennstrom | Max. Belastbarkeit | Kontakte | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 24V | 150A | 1200A x 5 Sek. | M10 | 101471 |



Eigenschaften: Druckknopf Kontakte: versilbertes Kupfer

inkl. Zusatzkontakten

Schutzart: IP65

| Max. Spannung | Nennstrom | Max. Belastbarkeit | Kontakte | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 24V | 150A | 1200A x 5 Sek. | M10 | 100902 |



Eigenschaften: abnehmbarer Betätigungshebel

Kontakte: versilbertes Kupfer

Schutzart: IP65

| Max. Spannung | Nennstrom | Max. Belastbarkeit | Kontakte | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 24V | 150A | 1200A x 5 Sek. | M10 | 101796 |



Eigenschaften: abnehmbarer Betätigungshebel

Kontakte: versilbertes Kupfer

inkl. Zusatzkontakten

Schutzart: IP65

| Max. Spannung | Nennstrom | Max. Belastbarkeit | Kontakte | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 24V | 150A | 1200A x 5 Sek. | M10 | 100903 |



Kontakte: versilbertes Kupfer

Schutzart: IP65

| Max. Spannung | Nennstrom | Max. Belastbarkeit | Kontakte | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 24V | 200A | 1500A x 5 Sek. | M10 | 104495 |



Kontakte: versilbertes Kupfer

Schutzart: IP65

| Max. Spannung | Nennstrom | Max. Belastbarkeit | Kontakte | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 24V | 200A | 1500A x 5 Sek. | M10 | 101617 |



Kontakte: versilbertes Kupfer

Schutzart: IP65

| Max. Spannung | Nennstrom | Max. Belastbarkeit | Kontakte | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 24V | 250A | 2500A x 3 Sek. | M10 | 100890 |



Kontakte: versilbertes Kupfer

Schutzart: IP65

| Max. Spannung | Nennstrom | Max. Belastbarkeit | Kontakte | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 24V | 250A | 2500A x 3 Sek. | M10 | 100891 |



Eigenschaften: abnehmbarer Betätigungshebel

Kontakte: versilbertes Kupfer

Schutzart: IP65

| Max. Spannung | Nennstrom | Max. Belastbarkeit | Kontakte | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 24V | 350A | 2500A x 3 Sek. | M12 | 100896 |

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar

Zubehör



| passend für | Artikel-Nr. |
|-----------------|-------------|
| 100887 / 102690 | 100898 |



| passend für | Artikel-Nr. |
|-------------|-------------|
| 100888 | 100900 |



| passend für | Artikel-Nr. |
|-------------|-------------|
| 100896 | 100899 |