

Installationsmaterial

Flachstecker

halbisoliert

Farbe	Querschnitt (mm ²)	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	2,8x0,8	100	100945
		4,8x0,8		101256
		6,3x0,8		100932
■	1,5 - 2,5	2,8x0,8	100	103967
		4,8x0,8		100941
		6,3x0,8		100938
■	2,5 - 6,0	2,8x0,8	50	103968
		4,8x0,8		103969
		6,3x0,8		100943

Flachsteckhülse

halbisoliert

Farbe	Querschnitt (mm ²)	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	2,8x0,8	100	100942
		4,8x0,8		101164
		6,3x0,8		101125
■	1,5 - 2,5	2,8x0,8	100	103964
		4,8x0,8		101577
		6,3x0,8		100127
■	2,5 - 6,0	2,8x0,8	50	103965
		4,8x0,8		103966
		6,3x0,8		100944
		9,5x1,2		100939

Flachsteckhülse

vollisoliert

Farbe	Querschnitt (mm ²)	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	2,8x0,8	100	103970
		4,8x0,8		103971
		6,3x0,8		101128
■	1,5 - 2,5	2,8x0,8	100	103972
		4,8x0,4		103973
		6,3x0,8		100933
■	2,5 - 6,0	4,8x0,8	50	103975
		6,3x0,8		101648
		9,4x1,0		104619

Flachsteckhülse

halbisoliert mit Abzweig

Farbe	Querschnitt (mm ²)	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	6,3x0,8	100	101167
■	1,5 - 2,5	6,3x0,8	100	100940
■	2,5 - 6,0	6,3x0,8	50	103976

Ringkabelschuhe

halbisoliert

Farbe	Querschnitt (mm ²)	Größe	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	M3	100	103977
		M4		102893
		M5		101491
		M6		101126
		M8		101594
		M10		101595
■	1,5 - 2,5	M3	100	103978
		M4		100948
		M5		100949
		M6		100935
		M8		101242
		M10		101725
■	2,5 - 6,0	M3	50	103979
		M4		101496
		M5		103563
		M6		100936
		M8		100934
		M10		101127

5

Gabelkabelschuhe

halbisoliert

Farbe	Querschnitt (mm ²)	Größe	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	M3	100	103980
		M4		101503
		M5		101495
		M6		101504
■	1,5 - 2,5	M3	100	101483
		M4		101593
		M5		102825
		M6		102824
■	2,5 - 6,0	M3	50	103981
		M4		101492
		M5		101484
		M6		101485

Rundstecker

halbisoliert

Farbe	Querschnitt (mm ²)	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	4	100	100955
■	1,5 - 2,5	4	100	101166
		5		100937
■	2,5 - 6,0	4	50	103987
		5		103988

Rundsteckhülse

vollisoliert

Farbe	Querschnitt (mm ²)	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	4	100	100954
■	1,5 - 2,5	4	100	101169
		5		100953
■	2,5 - 6,0	4	50	103989
		5		103990

Stiftkabelschuhe

halbisoliert

Farbe	Querschnitt (mm ²)	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
	0,5 - 1,5	1,9	100	101480
	1,5 - 2,5	1,9	100	101168
	2,5 - 6,0	2,6	50	101505

Stoßverbinder

vollisoliert

Farbe	Querschnitt (mm ²)	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
	0,5 - 1,5	1,7	100	101124
	1,5 - 2,5	2,3	100	100947
	2,5 - 6,0	3,4	50	100946

Abzweigverbinder

Farbe	Querschnitt (mm ²)	VPE	Artikel-Nr.
	0,5 - 1,5	100	101500
	1,5 - 2,5	100	103564
	2,5 - 6,0	50	103565

QuetschverbinderQuetschverbinder mit Schrumpfschlauchisolation
Duraseal

Farbe	Querschnitt (mm ²)	VPE	Artikel-Nr.
	0,5-1,0	100	104445
	1,5-2,5	100	104446
	4,0-6,0	50	100444

Lötverbinder

Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Farbe	Querschnitt (mm ²)	VPE	Artikel-Nr.
	0,3-0,8	100	101069
	0,8-2,0	100	101070
	2,0-4,0	100	101071
	4,0-6,0	100	101072
	6,0-10,0	100	103291

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Flachstecker

unisoliert

Querschnitt (mm²)	Größe (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
0,5 - 1,0	2,8x0,8	Rastnase	100	103623
	6,3x0,8	Rastnase		103597
1,0 - 2,5	2,8x0,8	Rastnase	100	103625
	6,3x0,8	-		103595
	6,3x0,8	Rastnase		103599
	6,3x0,8	Rastnase versilbert		103836
2,5 - 6,0	6,3x0,8	Rastnase	100	103601

Flachsteckhülse

unisoliert

Querschnitt (mm²)	Größe (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
0,5 - 1,0	2,8x0,8	-	100	103615
	2,8x0,8	Rastnase		103619
	6,3x0,8	-		103583
	6,3x0,8	Rastnase		103589
	6,3x0,8	versilbert		103831
1,0 - 2,5	6,3x0,8	-	100	103585
	6,3x0,8	Rastnase		103591
	6,3x0,8	versilbert		103832
	6,3x0,8	Rastnase versilbert		103835
2,5 - 6,0	6,3x0,8	-	100	103587
	6,3x0,8	Rastnase		103593
	6,3x0,8	versilbert		103833

Ringkabelschuhe

unisoliert

Querschnitt (mm²)	Größe	VPE	Artikel-Nr.
0,75 - 2,0	M4	100	103627
	M5		103633
	M6		103639
1,0 - 2,5	M4	100	103629
	M5		103635
	M6		103641
	M8		103645
2,5 - 4,0	M4	100	103631
	M5		103637
	M6		103643
	M8		103647

Rundstecker

unisoliert

Querschnitt (mm²)	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
0,5 - 1,0	4	100	103653
0,5 - 2,1	2,1	100	103657
1,0 - 2,5	4	100	103655

Rundsteckhülse

unisoliert

Querschnitt (mm²)	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
0,5 - 1,0	4	100	103659
0,5 - 2,1	2,1	100	103663
1,0 - 2,5	4	100	103661

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Lötkabelschuhe

Material: Messing verzinkt

Querschnitt (mm ²)	Durchmesser (mm)	Größe	VPE	Artikel-Nr.
6-10	3,4	M6	10	103908
		M8		103909
10-16	5,4	M6	10	100950
		M8		100951
		M10		100988
		M12		103906
16-25	6,8	M6	10	101017
		M8		101002
		M10		100999
		M12		103907
25-35	8,2	M8	10	100952
		M10		101222
		M12		101189
35-50	9,5	M8	10	101045
		M10		101289
		M12		101221
50-70	11,2	M8	10	104737
		M10		101350
		M12		101351

Crimp-Kabelschuhe

Material: Kupfer verzinkt

Querschnitt (mm ²)	Durchmesser (mm)	Größe	VPE	Artikel-Nr.
6-10	4,5	M6	10	104698
		M8		104699
10-16	5,8	M6	10	104700
		M8		104701
		M10		104702
		M12		104703
16-25	7,5	M6	10	104704
		M8		104705
		M10		104706
		M12		104707
25-35	9,0	M6	10	104693
		M8		104708
		M10		104709
		M12		104710
35-50	11,0	M6	10	103776
		M8		104711
		M10		104712
		M12		104713
50-70	13,0	M8	10	104714
		M10		104715
		M12		104716

Crimpzangen

Mit Ratsche und automatischer Rückstellung

Für isolierte Kabelschuhe

Griff: Kunststoff

Querschnitt (mm ²)	VPE	Artikel-Nr.
0,5-6,0	1	103406

Mit Ratsche und automatischer Rückstellung

Für unisolierte Kabelschuhe

Griff: Kunststoff



Querschnitt (mm ²)	VPE	Artikel-Nr.
0,5-6,0	1	103454

Superseal Stiftgehäuse



Material: Polyamid - PA66

Pol-Anzahl	VPE	Artikel-Nr.
1	10	104478
2	10	104480
3	10	104482
4	10	104484
5	10	104486
6	10	104488

Superseal Buchsengehäuse



Material: Polyamid - PA66

Pol-Anzahl	VPE	Artikel-Nr.
1	10	104479
2	10	104481
3	10	104483
4	10	104485
5	10	104487
6	10	104489

Superseal Kontakte



Ausführung	Querschnitt (mm ²)	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
Stiftkontakt	0,5-1,0	1,5	100	104492
Buchsenkontakt				104493

Superseal Dichtungen



Farbe	Durchmesser (mm)	VPE	Artikel-Nr.
	1,8-2,4	100	104491
	2,6-3,3	50	104490

Sortiment Superseal



Ausführung	Menge	Art-Nr.
Stiftgehäuse	2-polig	104507
Buchsengehäuse	2-polig	
Stiftgehäuse	3-polig	
Buchsengehäuse	3-polig	
Stiftgehäuse	4-polig	
Buchsengehäuse	4-polig	
Stiftkontakt 1,5mm	0,5-1,0mm ²	
Buchsenkontakt 1,5mm	0,5-1,0mm ²	
Dichtung rot	Ø 1,8-2,4mm	
Dichtung gelb	Ø 2,6-3,3mm	

Eigenschaften: einadrig



Querschnitt (mm²)	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
0,5	■	100	104593
	■		104596
	■		104594
	■		104595
	■		104597
	■		104598
0,75	■	100	102842
	■		103476
	■		104469
	■		103477
	■		102843
	■		104612
1,0	■	100	101243
	■		102965
	■		104589
	■		104590
	■		104591
	■		104586
1,5	■	50	101031
	■		101032
	■		101768
	■		102864
	■		101371
	■		101352
2,5	■	50	101030
	■		101029
	■		102751
	■		103911
	■		101370
	■		101806
4,0	■	50	101034
	■		101033
6,0	■	50	101035
	■		101036
10	■	50	101119
	■		101120

5

Eigenschaften: mehradrig




Querschnitt (mm²)	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
2x0,75	■	50	102691
2x1,5	■	50	101006
3x1,5	■	50	101039
4x1,5	■	50	101025
5x1,5	■	50	101040
7x1,5	■	50	101027
8x1,0	■	50	104537

Eigenschaften: Flachkabel/mehradrig



Querschnitt (mm²)	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
2x1,5	■	50	101028

Eigenschaften: mehradrig



Querschnitt (mm²)	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
6x1,0 + 1x2,5	■	50	102966
7x1,0 + 1x1,5	■	50	104577
7x1,5 + 5x2,5	■	25	103312
13x1,5	■	50	103242

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Eigenschaften: hochflexibel



Querschnitt (mm²)	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
16		50	100923
			101118
25		50	100924
			101202
35		25	100925
			101041
50		25	100926
			101206
70		25	100927
			101642

5

Reparaturmuffen

Material: Messing

Querschnitt (mm²)	VPE	Artikel-Nr.
16	1	103267
25	1	103268
35	1	103269
50	1	103270

Isolierbänder

Material: PVC
 Materialstärke: 0,13mm
 Temperaturbereich: -18 bis 90°C
 Eigenschaften: selbstverlöschend

Norm: CEI EN 60454-3-1



Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
10	15	■	10	100331
10	15	■	10	100332
10	15	■	10	103395
10	15	■	10	103396
10	15	■	10	103394
10	15	■	10	101791
25	19	■	10	100997
25	38	■	6	102699
25	50	■	4	100334

Isolierband-Set

Farbig
 50-teilig



Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Menge	Artikel-Nr.
10	15	■	10	103266

Isolierband selbstverschweißend

Material: EPR (Ethylene-Propylene-Rubber)
 Materialstärke: 0,75 mm
 Temperaturbereich: -40°C bis 90°C
 Eigenschaften: selbstverlöschend



Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
10	19	■	1	100335

Gewebebänder

Material: Textilband/Polyethylen beschichtet
 Materialstärke: 0,155mm
 Temperaturbereich: -10 bis +75°C
 Eigenschaften: Zugfestigkeit 35 N/cm



Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
50	50	■	1	100330
		■		100329

Vlies-Gewebeband

Material: PET-Vlies
 Temperaturbereich: -40°C bis 105°C
 Eigenschaften: Zugfestigkeit 40N/cm
 geräuschkämmend



Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
25	19	■	1	104573

Kabelbinder Standard



Material: Polyamid - PA6.6
Temperaturbereich: -40 bis 85°C
Eigenschaften: witterungsbeständig
hohe Zugfestigkeit

Norm: CEI EN 62275

Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
2,5	98	80	☐	100	100917
	98	80	☒		100312
	200	80	☐		103155
	200	80	☒		100313
3,5	140	180	☐	100	101194
	140	180	☒		100314
	200	180	☐		101193
	200	180	☒		100315
	290	180	☐		101191
	290	180	☒		100316
4,5	290	220	☐	100	101046
	290	220	☒		100320
	360	220	☐		100919
	360	220	☒		100321
	430	220	☐		102826
	430	220	☒		100322
4,8	178	220	☐	100	103156
	178	220	☒		100317
	200	220	☐		100931
	200	220	☒		100318
	250	220	☐		101192
	250	220	☒		100319
7,5	365	540	☐	100	103158
	365	540	☒		100324
	540	540	☐		102757
	540	540	☒		100325
	750	540	☐		103159
	750	540	☒		100326
7,8	300	540	☐	100	103157
	300	540	☒		100323
9,0	780	700	☐	100	103160
	780	700	☒		101260
12,5	500	1.080	☐	50	103161
	500	1.080	☒		101653
	850	1.080	☐		102764
	850	1.080	☒		100328

Kabelbinder bunt



Material: Polyamid - PA6.6
Temperaturbereich: -40 bis 85°C

Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
4,8	200	220	☒	100	101197
			☒	100	101198
			☒	100	101439
			☒	100	101201

Kabelbinder wiederlösbar



Material: Polyamid - PA6.6
Temperaturbereich: -40 bis 85°C

Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
7,5	200	220	☐	100	103838
	200	220	☒		103837
	250	220	☐	100	103840
	250	220	☒		103839
	350	220	☐	100	103842
	350	220	☒		103841

Kabelbinder 2-LOCK



Material: Polyamid - PA6.6
Temperaturbereich: -40 bis 85°C
Eigenschaften: 2 Metallzungen

Norm: CEI EN 62275

Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
2,5	100	180	□	100	103545
	100	180	■		103544
	200	180	□		103547
	200	180	■		103546
3,5	140	250	□	100	103521
	140	250	■		103522
	200	250	□		103549
	200	250	■		103548
	290	250	□		103551
	290	250	■		103550
4,5	200	360	□	100	103523
	200	360	■		103524
	250	360	□		103553
	250	360	■		103552
	290	360	□		103525
	290	360	■		103526
	360	360	□		103527
	360	360	■		103528
7,5	220	780	□	100	103555
	220	780	■		103554
	360	780	□		103529
	360	780	■		103530

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Sortimente



PKW
1.901-teilig

Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	Menge	Artikel-Nr.
2,5	98	80		200	101023
4,5	290	220		300	
	360	220		100	
4,8	178	220		500	
	200	220		500	
	250	220		300	
Herbertz Messer inkl. Etui					1

LKW
1.601-teilig



Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	Menge	Artikel-Nr.
4,5	290	220	■	300	100921
	360	220		200	
4,8	178	220		300	
	200	220		300	
	250	220		300	
7,5	365	540		200	
Herbertz Messer inkl. Etui				1	

Farbig
1.000-teilig



Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	Menge	Artikel-Nr.
4,8	200	220	■	200	103357
			■		
			■		
			■		

Kabelbinderzange

Für Kabelbinder

Eigenschaften: einstellbares Anzugsmoment

Kabelbinderbreite (mm)	VPE	Artikel-Nr.
2,2-4,8	1	104748

Klebepads

Für Kabelbinder

Temperaturbereich: -10 bis 60°C

Eigenschaften: schwer entflammbar nach UL 94 HB

Größe Kabelbinder (mm)	Grundplatte (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
3,6	19x19	☐	100	103330
		☒		103489
4,8	27x27	☐	100	103331
		☒		103490

Für Kabel

Temperaturbereich: -40 bis 85°C

Eigenschaften: schwer entflammbar nach UL 94 V2



Ø Kabel (mm)	Grundplatte (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
4,5	19x19	☐	100	100500
		☒		103506
8,5	26x26	☐	100	100499
		☒		103505
14,5	26x26	☐	100	103507
		☒		103508

Schrumpfschlauch

Metallgestell bestückt mit 5 Dispenserboxen inkl. Schere
Schrumpfrate: 2:1

Material:
Schrumpftemperatur:
Temperaturbereich:

Polyolefin
mind. 90°C
-55 bis 135°C



Größe (mm)		Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
3,2	1,6	■	10	102912
4,8	2,4		10	
6,4	3,2		5	
9,5	4,8		5	
12,7	6,4		5	
3,2	1,6	■	10	102913
4,8	2,4		10	
6,4	3,2		5	
9,5	4,8		5	
12,7	6,4		5	

Nachfüllboxen

Schrumpfrate: 2:1



Größe (mm)		Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
1,2	0,6	■	12	102982
		■	10	102992
1,6	0,8	■	10	102983
		■	10	102993
2,4	1,2	■	10	102984
		■	10	102994
3,2	1,6	■	10	102985
		■	10	102995
4,8	2,4	■	10	102986
		■	10	102997
6,4	3,2	■	5	102987
		■	5	102998
9,5	4,8	■	5	102988
		■	5	102999
12,7	6,4	■	5	102989
		■	5	103000
19,1	9,6	■	5	102990
		■	5	103002
25,4	12,7	■	3	102991
		■	3	103003

Metallgestell bestückt mit 5 Dispenserboxen
Schrumpfrate: 3:1 mit Innenkleber

Material:
Schrumpftemperatur:
Temperaturbereich:

Polyolefin
mind. 90°C
-55 bis 135°C



Größe (mm)		Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
3,0	1,0	■	10	103177
6,0	2,0		5	
9,0	3,0		5	
12,0	4,0		5	
24,0	8,0		3	

Nachfüllboxen

Schrumpfrate: 3:1 mit Innenkleber



Größe (mm)		Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
3,0	1,0	■	10	103224
6,0	2,0	■	5	103225
9,0	3,0	■	5	103226
12,0	4,0	■	5	103227
18,0	6,0	■	4	103777
24,0	8,0	■	3	103228

Schrumpfschlauch- stangen



Schrumpfrate: 3:1 mit Innenkleber

Größe (mm)		Farbe	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
3,0	1,0	■	1,22	50	101277
6,0	2,0	■	1,22	25	101279
9,0	3,0	■	1,22	25	101280
12,0	4,0	■	1,22	25	101281
18,0	6,0	■	1,22	25	101282
24,0	8,0	■	1,22	15	101283

Geflechtschlauch



Metallgestell bestückt mit 5 Dispenserboxen

Material: Polyester

Temperaturbereich: -40 bis 150°C

Eigenschaften: halogenfrei

Norm: DIN 5510-2

5

Größe (mm)		Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
3,0	6,0	■	15	103175
6,0	12,0		15	
10,0	18,0		12	
18,0	28,0		5	
25,0	38,0		5	

Nachfüllboxen



Größe (mm)		Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
3,0	6,0	■	15	103229
6,0	12,0	■	15	103230
10,0	18,0	■	12	103231
18,0	28,0	■	5	103232
25,0	38,0	■	5	103233

Sortimente



406-teilig

Schrumpfrate: 2:1

Größe (mm)		Länge (mm)	Menge		Art-Nr.
			■	■	
2,4	1,2	50	60	60	102850
3,2	1,6	50	60	60	
4,8	2,4	50	40	40	
6,4	3,2	50	20	20	
9,5	4,8	50	15	15	
12,7	6,4	100	4	4	
19,1	9,6	200	4	4	



280-teilig

Schrumpfrate: 2:1

Größe (mm)		Länge (mm)	Menge	Art-Nr.
			■	
1,2	0,6	40	40	103778
1,6	0,8	40	40	
2,4	1,2	40	40	
3,2	1,6	40	60	
4,8	2,4	40	60	
6,4	3,2	75	20	
9,5	4,8	70	20	

Schlauchschellen

Material: W2 (Chrom-Stahl 1.4016)
 Norm: DIN 3017



Bandbreite (mm)	Spannbereich (mm)	VPE	Artikel-Nr.
5	7-11	100	101143
	10-19	100	101803
9	8-12	50	101129
	10-16	50	101130
	12-20	50	101131
	16-27	50	101132
	20-32	50	101133
	25-40	50	101134
	32-50	25	101135
	40-60	25	101136
	50-70	25	101137
	60-80	25	101138
	70-90	25	101139
	80-100	25	101140
	90-110	25	101141
	100-120	25	101142
	110-130	25	101249
	120-140	25	101250
12	140-160	25	103300
	16-27	50	101144
	20-32	50	101145
	25-40	50	101146
	32-50	50	101147
	40-60	25	101148
	50-70	25	101149
	60-80	25	101150
	70-90	25	101151
	80-100	25	101152
	90-110	25	101153
	100-120	25	101154

Spannbackenschellen

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)
 Norm: DIN 3017



Bandbreite (mm)	Durchmesser (mm)	VPE	Artikel-Nr.
9	8	100	103465
	9	100	103466
	10	100	101903
	11	100	103467
	12	100	101904
	13	100	101905
	14	100	101907
	15	100	103468
	16	100	103173
	17	100	103469
	18	100	103470
	19	100	103471
	20	100	103472
	21	100	103473
	22	100	103154
	23	100	103474
	24	100	103296
	25	100	103475
	26	100	103333

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

1-Ohr Klemmen

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Spannbereich (mm)	VPE	Artikel-Nr.
7-9	100	103070
8-10	100	103071
9-11	100	103072
10-12	100	103073
11-13	100	103074
12-14	100	103075
14-16	100	101763
16-18	100	103076

**1-Ohr Klemmen
mit Einlegering**

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Material Einlegering: AISI 301

Spannbereich (mm)	VPE	Artikel-Nr.
7,5-8,5	100	103064
8,0-9,5	100	101247
9,0-10,5	100	103065
10,0-11,5	100	103066
10,5-12,5	100	103067
11,5-13,3	100	103068
13,0-15,3	100	101248
15,0-17,3	100	103069

2-Ohr Klemmen

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Spannbereich (mm)	VPE	Artikel-Nr.
5-7	100	103080
7-9	100	103081
9-11	100	103082
11-13	100	103083
13-15	100	103084
14-17	100	103085
15-18	100	103086
17-20	100	103087
18-21	100	103088
20-23	100	103089
22-25	100	103090
23-27	100	103091
25-28	100	103092
28-31	100	103093
31-34	100	103094
34-37	100	101400
37-40	100	103095
40-43	100	103096
43-46	100	103097

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Sortimente Schlauchschellen



120-teilig

Material: W2 (Chromstahl 1.4016)

Norm: DIN 3017

Bandbreite (mm)	Spannbereich (mm)	Menge	Artikel-Nr.
12	16-27	25	101748
	20-32	25	
	25-40	20	
	32-50	20	
	40-60	15	
	50-70	10	
	70-90	5	

5

100-teilig

Material: W2 (Chromstahl 1.4016)

Norm: DIN 3017



Bandbreite (mm)	Spannbereich (mm)	Menge	Artikel-Nr.
9	8-12	20	101747
	10-16	20	
	12-20	20	
	16-27	15	
	20-32	15	
	25-40	5	
	32-50	5	

Sortimente Spannbackenschellen



151-teilig inkl. Schlauchschellendreher

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Norm: DIN 3017

Bandbreite (mm)	Durchmesser (mm)	Menge	Artikel-Nr.
9	9	25	103509
	10	25	
	11	25	
	12	50	
	13	25	
Schlauchschellendreher	-	1	

190-teilig

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Norm: DIN 3017



Bandbreite (mm)	Durchmesser (mm)	Menge	Artikel-Nr.
9	8	15	103680
	9	15	
	10	15	
	11	10	
	12	20	
	13	20	
	14	20	
	15	25	
	16	50	

Sortiment
1-Ohr Klemmen


2701-teilig inkl. Montagezange

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Spannbereich (mm)	Menge	Artikel-Nr.
8-10	40	102951
9-11	40	
10-12	30	
11-13	50	
12-14	40	
14-16	30	
16-18	40	
Montagezange	1	

Sortiment
1-Ohr Klemmen mit Einlegering


251-teilig inkl. Montagezange

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Material Einlegering: AISI 301

Spannbereich (mm)	Menge	Artikel-Nr.
7,5-8,5	30	102923
8,2-9,5	30	
9,0-10,5	30	
10,0-11,5	30	
10,5-12,5	40	
11,5-13,3	30	
13,0-15,3	40	
15,0-17,3	20	
Montagezange	1	

Sortiment
2-Ohr Klemmen


281-teilig inkl. Montagezange

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Spannbereich (mm)	Menge	Artikel-Nr.
5-7	50	102952
7-9	50	
9-11	40	
11-13	30	
13-15	30	
14-17	30	
15-18	25	
17-20	25	
Montagezange	1	